

FLUKE®

Fluke 902

Cęgowy miernik prawdziwej wartości skutecznej

Jedno uniwersalne narzędzie pomiarowe do kontroli działania systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.



Fluke. *Keeping your world up and running.™*

W celu uzyskania szczegółowych informacji dzwoń:

W U.S.A. (800) 443-5853

lub Fax (425) 446-5116

W Europie/Bliskim Wschodzie/Afryce

+31 (0)40 2 675 200

lub Fax +31 (0)40 2 675 222

W Kanadzie (905) 890-7600

lub Fax (905) 890-6866

Z innych krajów +1 (425) 446-5500

lub Fax +1 (425) 446-5116

Odwiedź naszą ogólnosiową stronę internetową:

www.fluke.pl

© Copyright 2006, Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Holandii, 06.2006. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Pub_ID: 11112-pol

Cęgowy miernik prawdziwej wartości skutecznej



Fluke 902

Jedno uniwersalne narzędzie pomiarowe do kontroli działania systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Seria mierników cęgowych firmy Fluke została wzbogacona o model Fluke 902, umożliwiającą pomiary temperatury i pojemności, użyteczny podczas kontroli systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki możliwości pomiaru prawdziwej wartości skutecznej i przynależności do kategorii bezpieczeństwa elektrycznego KAT III 600V, miernik Fluke 902 zapewnia technikom bezpieczną i dokładną pracę.

- Pomiar rezystancji, pojemności, napięcia i prądu przemiennego (prawdziwej wartości skutecznej), a także napięcia i prądu stałego.
- Dotykowy pomiar temperatury za pomocą standardowej termopary typu K
- Podświetlany wyświetlacz pokazuje maksymalną i minimalną wartość pomiarów, jest wyposażony w funkcję zatrzymania wskazań.
- Pośród zastosowań miernika cęgowego 902 są: pomiar temperatur spalin, kontrola palników spawalniczych oraz pomiary pojemności kondensatorów silników podczas ich rozruchu i pracy.

Parametry techniczne

Funkcje	Zakres	Dokładność
Napięcie prądu stałego	0 do 600 V	1% ± 5 cyfr
Napięcie prądu przemiennego (prawdziwa wartość skuteczna)	0 do 600 V	1% ± 5 cyfr (50/60 Hz)
Prąd przemienny (prawdziwa wartość skuteczna)	0 do 600 A	2,0% ± 5 cyfr (50/60 Hz)
Prąd stały	0 do 200 µA	1,0% ± 5 cyfr
Rezystancja	0 do 9999 Ω	1,5% ± 5 cyfr
Ciągłość obwodu		< = 30 Ω
Temperatura	-10° do 400°C	1% ± 0,8°C
Pojemność	1 do 1000 µF	1,9% ± 2 cyfry



Kategoria bezpieczeństwa: KAT III 600V

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA

Żywotność baterii: typowo > 12 godzin

Temperatura pracy: 0°C do +40°C

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 273 mm x 108 mm x 62 mm

Waga: 0.7 kg, łącznie z bateriami

Trzyletnia gwarancja



N10140

Informacje dotyczące zamawiania

Miernik cęgowy Fluke 902 HVAC

Dołączone akcesoria: 2 baterie alkaliczne AA, Podręcznik użytkownika (zaw. Informacje dotyczące bezpieczeństwa), Miękki pokrowiec, Przewody pomiarowe TL75 (1 para), Sonda temperaturowa 80BK

Opcjonalne akcesoria



H3 Furat na miernik cęgowy



TL223 Zestaw przewodów pomiarowych SureGrip